端面観察装置

FOCIS NEW

Fujikura

NOYES®

自動端面検査機能により、コネクタ端面状態の合否判定や汚れ、キズのチェックが簡単に行えます。

- 清掃前後のコネクタ端面画面を１画面に表示可能
- 解像度0.5 μm
- アイコンとタッチパネルによる簡単操作
- 1000画像の保存可能
- 長寿命バッテリ採用：２時間

型名・機能

型名	自動端面検査機能
FOCIS-210P	○
FOCIS-210	―

プローブ　DFS1 仕様

項目	仕様
対応コネクタ	SC / FC / LC / MU
寸法、質量（緩衝カバー含まず）	Φ 35 × 175 mm（D × L）、200 g
光現	青色 LED
分解能	0.5 μm
動作 / 保存温度	動作温度：0 ～＋ 50 ℃、保存温度：－10 ～＋ 70 ℃

モニタ　DFD1 仕様

項目	仕様
寸法、質量（緩衝カバー含まず）	144 × 88 × 20 mm（L × W × H）、220 g
電源	リチウムイオンバッテリ
モニタ	5 インチ、タッチパネルモニタ
保存画像枚数	1000
バッテリ寿命	2 時間
動作 / 保存温度	動作温度：0 ～＋ 50 ℃、保存温度：－10 ～＋ 70 ℃

標準構成品

項目	仕様	数量
プローブ	DFS1	1 台
モニタ	DFD1	1 組
AC アダプタ	―	1 個
取扱説明書	―	1 個
アダプタヘッド	2.5 mm フェルール用 1.25 mm フェルール用 SC / FC アダプタ用 / LC アダプタ用	各 1 個
本体収納ハードケース	―	1 個
ワンクリッククリーナ SC	SC / FC 適用	1 本
ワンクリッククリーナ MU / LC	MU / LC 適用	1 本

清掃前後のコネクタ

標準構成品

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

2014 年 3 月作成

●本カタログ記載の製品を使用したことにより、第三者の工場所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承ください。
●本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。

安全に関する注意

1. ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
2. 結露を生じるような場所でのご使用は、お避け下さい。
3. 水、湿気、ほこり、油膜等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

株式会社フジクラ

〒 135-8512　東京都江東区木場 1－5－1
お問い合わせ先：精密機器事業部　技術部

●関西支店　〒 530-0047　大阪市北区西天満 5-1-11
TEL　06-6364-0373　FAX　06-6363-3996
●中部支店　〒 460-0003　名古屋市中区錦 1-13-26（名古屋伏見スクエアビル）
TEL　052-212-1880　FAX　052-212-1889
●九州支店　〒 812-0036　福岡市博多区上呉服 10-1（博多三井ビル）
TEL　092-291-6126　FAX　092-291-3647
●中国支店　〒 730-0013　広島市中区八丁堀 14-4（JEI 広島八丁堀ビル）
TEL　082-211-3600　FAX　082-211-3601
●東北支店　〒 980-0804　仙台市青葉区大町 1-1-30（新仙台ビル）
TEL　022-266-3344　FAX　022-223-7655

http://www.fujikura.co.jp
TEL　03-5606-1636　FAX　03-5606-1536

●取扱店

913・10-0770-142・95-01

1304-1403-3000-DNP